

Ošetrovanie dreva v exteriéri aj interiéri

„Drevo je úžasné a nádherné. Príroda je skutočným majstrom vo vytváraní materiálov, ktoré sú jedinečné a nenapodobiteľné.“

Začínam citátom, ktorý som si požičal z úst nemenovaného človeka, ktorý je s drevom úzko spätý, rozumie mu, pozná ho ako materiál, surovinu a vie, čo drevo dokáže, ak mu vie človek pomôcť správnym smerom.

Drevo použité v našej domácnosti či už ako interiérový alebo exteriérový nábytok, eurookná, dvere alebo trebárs podlaha je exkluzívny materiál, ktorý si od nás vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Drevo je živá hmotnosť a aj po rokoch reaguje na teplotu a vlhkosť. Odborníci nám odporúčajú používať špeciálne prostriedky na ošetrovanie, aby sme znásobili ochranný účinok za predpokladu, že chceme predĺžiť životnosť dreva aj samotného výrobku, ktorým sme oživilí náš interiér či exteriér.



vom aj proti mechanickému poškodeniu. Odporúčajú sa rôzne oleje, vosky a nátery na báze špeciálnych živíc alebo na báze tzv. akrylátových disperzií (vodná báza).

Eurookná, exteriérové a interiérové dvere

Drevo použité v exteriéri je potrebné chrániť vhodnou povrchovou úpravou proti poveternostným vply-

Impregnačné prostriedky Sikkens Cetol WV 881

Obsahujú aktívne látky, ktoré ochraňujú drevo proti drevokazným hubám a modrej hnilobe. Znižujú pohlcovanie



Paleta z viacerých Cetol lazúrovacích odličňov Sikkens.

vlhkosti, bránia vysychaniu či napúčaní dreva a upravujú aj jeho savosť. Aplikujú sa máčaním, polievaním prípadne natieraním. Sú označené značkou kvality RAL a sú zdravotne neškodné a ekologicky prijateľné.

Základné nátery - moridlá Sikkens Cetol WP 560/562

Moridlá tvoria spájací prvok medzi samotným povrchom dreva a náterom. Ich zloženie ovplyvňuje najdôležitejšie vlastnosti náterového systé-



Značne poškodený (popraskaný) náterový film po údere ľadového krúpu. Poškodenie vidieť pri 30-násobnom zväčšení pod mikrolupou. Cez trhlinky sa dostáva vlhkosť a následne modrá hniloba.



Trvalo pružný lazúrovací film Cetol WF 950/955 po údere ľadovým krúpom - viditeľne viac ochrany pre namáhané drevené konštrukčné prvky. Film je nepoškodený na základe technológie PowerFeed.



FIREMNÁ PREZENTÁCIA

Rubbol WF 380 – krycí konečný lak v polomatnom vyhotovení na báze vody pre veľkú výrobu.

mu, ako sú pružnosť a priľnavosť, hlavne za mokra. Základné nátery sa vyrábajú v mnohých farebných odtieňoch, od prírodného dreva až po moderné trendové odtiene.

Odporúčajú sa aplikovať máčaním, polievaním prípadne natieraním.

Medzivrstva náterového systému Sikkens Cetol WM 660

Zvyšuje bezpečnosť náterového systému. Aplikácia máčaním umožňuje lepšie vyplnenie pórov a ochranu plochy priečnych rezov a V-spojov.



Náterové systémy na ochranu drevených stavieb, altánkov, fasádnych obkladov...

Medzivrstva spája drevo a vrchnú finálnu vrstvu. Aplikujeme ju máčaním alebo polievaním.

Finálna vrstva Sikkens Cetol WF 950/955

Dlhodobá ochrana bola vyvinutá vďaka novej technológii PowerFeed. Výsledkom je zosilnená „power“ štruktúra, ktorá zmenšením veľkosti častíc lepšie chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi. Finálna vrstva

s technológiou PowerFeed sa vyznačuje malou citlivosťou na vodu, vyššiou pružnosťou, a tým predstavuje najnovšiu generáciu lakov a lazúrovacích náterov s dlhodobou ochranou.

Ochrana náterového systému

Na predĺženie životnosti povrchových náterov ponúkajú výrobcovia tzv. udržiavacie sady (špeciálny čistič a ošetrovacie mlieko), ktoré predlžujú interval medzi renováciami.

Ošetrovacie mlieko

Je špecializovaný náterový systém, ktorý slúži na ochranu eurookien, exteriérových aj interiérových dverí a rôznych stavebných konštrukcií z dreva. Aplikáciou mlieka na drevený povrch sa uzatvoria mikrotrhliny, ktoré



Náterové systémy na ochranu drevených stavieb, altánkov, fasádnych obkladov...

by mohli spôsobiť vniknutie vody pod náterový film, a tým sa zabráni poškodeniu dreva.

Jeho aplikáciou oživíme lesk aj farbu povrchu a chránime si tým nielen povrch, ale celý výrobok.

Náterové systémy Cetol Novatech, HLS Plus a Filter 7

Tieto transparentné systémy na báze alkydových živíc je možné aplikovať natieraním na ochranu drevených stavieb, altánov, plotov... Vyznačujú sa vynikajúcou výdatnosťou, vysokou sušinou, vysokou elasticitou, dobrou penetračnou schopnosťou, atď.

Bc. Maroš Ťapák



Oficiálny predajca značky Sikkens pre SR: DREVOEXPRESS

Bc. Maroš Ťapák

Mieru 274, 029 01 Námestovo

www.drevoexpress.sk, 0903 483 555