

Sikkens Cetol WV 881

Priehľadný na vode založený impregnačný náter pre priemyselné použitie, aplikovateľný na mäkké a tvrdé drevo. Vyznačuje sa aktívnou ochranou proti pliesni (DIN 68 800, časť 3). Je vhodný pre výrobky určené do exteriéru a interiéru.

Charakteristika:

- má veľmi dobrú penetráciu a slabý zápach
- odpudzuje vodu
- vyhovuje EN 152.1 (modrá plieseň)
- vyhovuje EN 113 (hnilobná plieseň)
- je ekologický a zdravotne nezávadný

Vlastnosti:

Zloženie: kopolymérová disperzia

Farba: bezfarebný

Čas schnutia pri 23°C a 50% R.V DIN 50014:

Bezprašný: po približne 30 min.

Brúsiteľný: po približne 4 hod.

Pretierateľný: po približne 4 až 6 hod.
nátermi na báze vody
po približne 16 hod.
nátermi na báze rozpúšťadiel

Časy schnutia môžu byť urýchlené inštaláciou systémov pre urýchlené schnutie náterových látok.

Výdatnosť: 6 až 8 m²/L

Skutočná výdatnosť bude ovplyvnená faktormi ako sú stav povrchu, profil, aplikáčná metóda, teplota a pod.

Bod vznietenia: viac ako 100°C

Hustota: približne 1,00 kg/dm³
(závisí od farebného odtieňa)

Obsah sušiny: 6%

Aplikačná teplota: viac ako 10°C
(pre podklad, vzduch a farbu)

Čistenie nástrojov: vodou

Veľkosť balenia: 20L a 120L

Doba a spôsob skladovania: Najmenej 12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení v chladnom prostredí bez mrazu.

Aplikácia:

Príprava: tesne pre použitím dôkladne premiešať

Viskozita: viskozita balenia

Metódy aplikácie: namáčanie, polievanie
natieranie

Riedidlo: žiadne

Produkt Sikkens Cetol WV 881 je už v balení pripravený na priame použitie bez nutnosti riedenia

Odporučané hrúbky vrstvy:

Mokrá: nemerateľné

Suchá: nemerateľné

Približné množstvo nánosu: 120-160 ml/m²
Záleží od druhu materiálu a jeho savosti.

Poznámka:

Zariadenia pre aplikáciu tohto výrobku by mali byť vyrobené z nerezu. Namáčacie vane je nutné počas celej doby nepoužívať pevne uzatvoriť. Je nevyhnutné použiť zariadenia po aplikácii výrobku dôkladne očistiť a zbaviť ich prípadných baktérií.

**Produkt Sikkens Cetol WV 881 je nutné aplikovať len v dobre vetrateľnej miestnosti!
Je potrebné používať ochranné prostriedky!**